

3/4" JUEGO DE COPAS (MÉTRICO) 15 Pcs 15Pc. 3/4" Dr. 12pt. Socket Set

DESCRIPCIÓN

Fabricado en Cr-V, que permite una alta resistencia
Base de la copa con tratamiento térmico para mayor durabilidad y resistencia
Recubrimiento en cromo niquelado que evita la oxidación
Tratamientos térmicos en el cuerpo y extremos de la Herramienta
Tecnología Surface Drive® - El diseño del semicírculo en la punta da 15%-20% mas torque, aumentando la vida útil del tornillo y reduce el deslizamiento.
Empacado en caja metálica para mayor resistencia y vida útil de las herramientas
Garantía de por vida en las herramientas. No aplica para los estuches.
Estríado en la base para identificación al tacto, que indican sistema Métrico

3/4"




CR-V

GARANTÍA DE POR VIDA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

Características	Ventaja	Beneficio
Tecnología Surface Drive® protege la arista de la PIEZA ROSCADA	Desempeño	Productividad
Tecnología Surface Drive® El terminado en Arco protege la Herramienta	Mayor vida útil	Costo - Beneficio
Tecnología Surface Drive® - Paredes - No hace necesario robustecer la herramienta con material, el diseño le da FORTALEZA	Fortaleza	Acceso

CARACTERÍSTICAS

Las copas cuentan con la tecnología Surface ® Drive de SATA que protege tanto la herramienta como el cuadrante de las piezas roscadas que se ajustan con ellas.



SISTEMA Surface® Drive

ESPECIFICACIONES			
CÓDIGO PRODUCTO	CÓDIGO PIEZA	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO MM
	16612	3/4" 12PT COPA	30 MM
	16613	3/4" 12PT COPA	32 MM
	16615	3/4" 12PT COPA	34 MM
	16617	3/4" 12PT COPA	36 MM
	16618	3/4" 12PT COPA	38 MM
	16619	3/4" 12PT COPA	41 MM
	16620	3/4" 12PT COPA	46 MM
09015	16622	3/4" 12PT COPA	50 MM
	16623	3/4" 12PT COPA	55 MM
	16624	3/4" 12PT COPA	60 MM
	16901	RATCHET DE DESACOPLE RÁPIDO	
	16905	3/4" MANGO DESLIZANTE TIPO T	
	16902	3/4" EXTENSION	4"
	16903	3/4" EXTENSION	8"
	16907	JUNTA UNIVERSAL	

CONTENIDO	G.W. Kg
15 PZ	14,7

RECOMENDACIONES GENERALES

- * Las copas no deben ser usados en herramientas de potencia o de impacto
- * Los accesorios para copas no deben se usados en llaves de potencia o de impacto

NORMAS DE SEGURIDAD

